

Niederdruck-Entnahmestationen

Niederdruck-Entnahmestationen dienen der individuellen Druckregulierung am Arbeitsplatz. Sie können in Versionen mit Druckanzeige (0-10 bar), mit Staudruckmanometer oder mit Flowmeter geliefert werden. Der maximale Eingangsdruck beträgt 40 bar.

Art. 5651



Niederdruck-Entnahmestation für 1 Gas

Art.5651

Art. 5652



Niederdruck-Entnahmestation für 2 Gase

Art.5652

Art. 5653



Niederdruck-Entnahmestation für 3 Gase

Art.5653

Niederdruck-Entnahmestationen bestehen aus:

- Befestigungskonsole für 1 Gas
- Befestigungskonsole für 2 oder 3 Gase
- Kugelabsperrventil G 1/2" AG
- Ventilblock (rechts/links)
- ND-Reduzierventil

Art.5661
Art.5662
Art.5671
Art.5673

Art. 5650



ND-Reduzierventil mit Druckanzeige (bar)
ND-Reduzierventil mit Staudruckmanometer 4-24 l/min.
ND-Reduzierventil mit Flowmeter 0-3/16/32 l/min.
(Medium angeben)

Art.5600
Art.5640
Art.5650

GLOOR

GLOOR AG

Kirchbergstrasse 111

3401 BURGENDORF/SCHWEIZ

Tel. +41 34 427 47 47 Fax +41 34 423 15 46

<http://www.gloor.ch>

e-mail: gloor@gloor.ch

09.14