

TYP 56 Universele ontspanner voor lage druk

Lijnontspanner voor nauwkeurig instellen van de gasdruk op de werkpost. Met nikkelchroom filter (gesinterd); membraan in perbunan.

Ontspanner met drukaflezing

Art. 5600



Lage druk onrspanner met extern gemonteerde manometer (diameter 63mm) en regelschroef voor instellen van de werkdruk.

Aansluiting ingang: schroefaansluiting 1/2" D of G, alternatief 3/8" D of G

Uitgang: aansluiting voor slang 3/8", 1/4"

Gassoort: A, AR, C, DL, H, HE, M, NH, NO, N,O, P en mengsels hiervan

Art. Nr. 5600	perslucht
ingangsdruk (bar)	max. 40
werkdruk (bar)	0-10
debiet (Nm ³ /h)	20

Ebenfalls mit Hinterdruckbereich 1.5 bar lieferbar

Art. 5610



Lage druk ontspanner voor groter debiet met extern gemonteerde manometer en regelschroef voor instellen van de werkdruk.

Aansluiting ingang: schroefaansluiting 1/2" D of G, alternatief 3/8" D of G

Uitgang: aansluiting voor slang 3/8", 1/4"

Gassoort: AR, C, DL, H, HE, M, NH, NO, N,O, P en mengsels hiervan

Art. Nr. 5610	perslucht
ingangsdruk (bar)	max. 40
werkdruk (bar)	0-6
debiet (Nm ³ /h)	30

Art. 5620



Lage druk ontspanner voor een werkdruk, met extern gemonteerde manometer en regelschroef voor instellen van de werkdruk.

Aansluiting ingang: schroefaansluiting 1/2" D of G, alternatief 3/8" D of G

Uitgang: aansluiting voor slang 3/8", 1/4"

Gassoort: AR, C, DL, H, HE, M, NH, NO, N,O, P en mengsels hiervan

Art. Nr. 5620	perslucht
ingangsdruk (bar)	max. 40
werkdruk (bar)	0-20
debiet (Nm ³ /h)	20