

Gasafnamestations lagedruk

De afnamestations lagedruk dienen om de gasdruk te regelen in de individuele werkposten. Ze zijn beschikbaar in de uitvoeringen met drukaflezing (0-10 bar), met debietaflezing of met een debietmeter. De max. ingangsdruk is 40 bar.

Art. 5651



Gasafnamestation voor 1 gassoort

Art.5651

Art. 5652



Gasafnamestation voor für 2 gassoorten

Art.5652

Art. 5653



Gasafnamestation voor für 3 gassoorten

Art.5653

De gasafnamestations bestaan uit:

- bevestiging voor 1 gassoort
- bevestiging voor 2 of 3 gassoorten
- afsluiter met kogel G 1/2" uitwendige schroefdraad
- ventielenblok (rechts/links)
- lagedrukontspanner (reducerventiel)

Art.5661

Art.5662

Art.5671

Art.5673

Art. 5650



Lagedrukontspanner met drukaflezing (bar)

Lagedrukontspanner met manometer 4-24 l/min.

Lagedrukontspanner met debietmeter 0-3/16/32 l/min.

(gassoort vermelden)

Art.5600

Art.5640

Art.5650

GLOOR

GLOOR EU SPRL
Researchdreef 12
1070 BRUSSEL/BELGIË

Tel. +32 2 425 54 46
<http://www.gloor.eu>

Fax +32 2 425 81 88
e-mail: info@gloor.eu