

TYP 66 Drukreduceerventiel met ingebouwde doorstroomkiezer

Bijzonder compacte en robuuste drukregelaar met ingebouwde doorstroommeter voor een exacte dosering van de doorstroomhoeveelheden. De tegendruk is vast ingesteld op 4 tot 5 bar. De gewenste afnamehoeveelheid kan afhankelijk van het model worden gekozen tussen 0,5 - 5 l/min., 1 - 15 l/min. of 4 - 25 l/min.

Art. 6689



De gewenste doorstroom is bijzonder eenvoudig in te stellen aan de doorstroomkiezer. Hoge meetnauwkeurigheid van de afnamehoeveelheid onafhankelijk van de druk in de fles. Met ingebouwde veiligheidsklep en manometer met weergave van de flesdruk. Toepassingsgebieden bij voorkeur voor TIG-, MIG-, WIG- en MAG-lassen.

Aansluiting ingang: schroefaansluiting voor gascilinder

Uitgang: aansluiting voor slang (voor slang 6mm) of 1/4" AG

Gassoort: AR, C, N, O, DL

Art. Nr. 6689	
ingangsdruk (bar)	200
werkdruk (bar)	4.5 (vast ingesteld)
debiet (l/min)	0.5 – 5 l/min 1 – 15 l/min 4 – 25 l/min