

Art. 7903



Drukreduceerventiel voor hoge werkdruk tot 100, resp. 200 bar (opbouw zoals Art. 7902, maar voor ingangsdruk 300 bar). Zuigerdrukverlager die een nauwkeurige en stabiele instelling toelaat van de werkdruk.

De drukregelaar is verkrijgbaar in een versie voor werkdruk tot 100 bar of tot 200 bar. De tegendruk kan traploos via een handwiel worden ingesteld tussen 10 - 100 bar of tussen 10 - 200 bar. Om de drukinstelling te vergemakkelijken werd op de voorzijde van het handwiel een zeskantbout voorzien zodat de druk ook met een inbusleutel van 8 mm kan worden geregeld.

Aansluiting ingang: schroefaansluiting voor gascilinder (ISO 5145)

Uitgang: Binnenschroefdraad G 3/8", optioneel ook verkrijgbaar met een schroefdraadnippel W21, 8x1/14W buitenschroefdraad voor hogedrukleiding of Swagelok-afsluitkraan 1/4"

Gassoort: AR, DL, H, M, N, O

Art. Nr. 7903	perslucht
ingangsdruk (bar)	300
werkdruk (bar)	100 (Art. 7903-1) 200 (Art. 7903-2)
debiet (beij p1 : 200 bar)	p2 : 20 bar = 66 m ³ /h, p2 : 50 bar = 380 m ³ /h