

Hogedruk slangen volledig in metaal, met dubbele streng, DN 5, veiligheidssnoer inbegrepen. Beschikbaar in drie lengtes :1 m, 1.5 m en 2 m (andere afmetingen op aanvraag) en drie vormen (L-vorm, S-vorm en U-vorm).

Aansluiting rijkant : voor 300 bar : niet brandbaar gas M24x1.5, voor brandbaar gas M24x1.5 links
 voor 200 bar : niet brandbaar gas G 3/4", voor brandbaar gas G 3/4" links
 Aansluiting fleskant : specifiek voor gassoort

Art. 7970-72
L-vorm



L – vorm

Metalen slang voor hogedruk 300 bar, lengte 1 m
 Metalen slang voor hogedruk 200 bar, lengte 1 m
 Metalen slang voor hogedruk 300 bar, lengte 1.5 m
 Metalen slang voor hogedruk 200 bar, lengte 1.5 m
 Metalen slang voor hogedruk 300 bar, lengte 2 m
 Metalen slang voor hogedruk 200 bar, lengte 2 m

Art.7970-300
 Art.7970
 Art.7971-300
 Art.7971
 Art.7972-300
 Art.7972

Art. 7973-75
S-vorm



S – vorm

Metalen slang voor hogedruk 300 bar, lengte 1 m
 Metalen slang voor hogedruk 200 bar, lengte 1 m
 Metalen slang voor hogedruk 300 bar, lengte 1.5 m
 Metalen slang voor hogedruk 200 bar, lengte 1.5 m
 Metalen slang voor hogedruk 300 bar, lengte 2 m
 Metalen slang voor hogedruk 200 bar, lengte 2 m

Art.7973-300
 Art.7973
 Art.7974-300
 Art.7974
 Art.7975-300
 Art.7975

Art. 7976-78
U-vorm



U - vorm

Metalen slang voor hogedruk 300 bar, lengte 1 m
 Metalen slang voor hogedruk 200 bar, lengte 1 m
 Metalen slang voor hogedruk 300 bar, lengte 1.5 m
 Metalen slang voor hogedruk 200 bar, lengte 1.5 m
 Metalen slang voor hogedruk 300 bar, lengte 2 m
 Metalen slang voor hogedruk 200 bar, lengte 2 m

Art.7976-300
 Art.7976
 Art.7977-300
 Art.7977
 Art.7978-300
 Art.7978