

AFKANTINGSMACHINES

tubOcut II et III

om stalen buizen door te snijden en af te kanten

met een diameter 110 mm (4,3") tot 260 mm (10,2") tubOcut II

met een diameter 250 mm (9,8") tot 410 mm (16,1") tubOcut III



De tubOcut II en III worden gekenmerkt door:

- een bijzonder hoge geleidings- en snij nauwkeurigheid
- een uiterst eenvoudige bediening
- een zeer stevige en compacte bouw
- een bijzonder hoge snedekwaliteit

Bijgevolg zijn deze toestellen bedoeld voor gebruik op de werf.

GLOOR



- Gemakkelijk te monteren door twee halve ringen rond de buis
- Exacte fixatie door een snelkoppelingssysteem
- Uiterst nauwkeurig geleidings- en snijsysteem door stuurwielen en geleidewieltjes.
- Mogelijkheid om af te kanten in een hoek van 45° met behulp van de schaalindeling bevestigd op de lansbrander

De machine wordt geleverd met

- monoblok buisjes 3 - 50 mm voor acetyleen of propaan
- boorset in een etui
- set universele sleutels

Technische gegevens

	tubOcut II	tubOcut III
Artikelnummers	: Art. 7320	Art. 7330
Minimumdiameter	: 110 mm (4,3")	250 mm (9,8")
Maximumdiameter	: 260 mm (10,2")	410 mm (16,1")
Gewicht	: 13,2 kg	15,4 kg
Snijradius	: 3 - 50 mm	3 - 50 mm
Brandbaar gas	: Acetyleen of propaan (te vermelden bij uw bestelling)	