

# AFKANTMACHINE

## tubOcut IV

om stalen buizen te snijden en af te kanten  
met een diameter van 400 mm (15,7") tot 1600 mm (63")



De tubOcut IV is gekenmerkt door:

- zeer hoge nauwkeurigheid bij het geleiden en bij het snijden
- zeer eenvoudige bediening
- zeer stevige en compacte uitvoering
- zeer hoge kwaliteit van de snede

En is bijgevolg bijzonder geschikt om te gebruiken op de werf.

# GLOOR



- Gemakkelijk en eenvoudig op de buis te monteren d.m.v. de geleidingsband
- Exact te bevestigen met snelklemsysteem
- Zeer hoge nauwkeurigheid bij het geleiden en bij het snijden dank zij het brede steunvlak en de geharde wielen die voorzien zijn van inkepingen
- Mogelijkheid om af te kanten tot 45° met behulp van een meetschaal voor hoeken bevestigd op de snijbrander.

**De machine wordt geleverd met:**

- geleidingsband voor buizen met diameter van 400 mm tot 1000 mm
- een stel monoblok mondstukken 3 - 50 mm voor acetyleen of propaan
- een etui met stel kotters voor mondstukken
- een stel universele sleutels

**Technische kenmerken:**

Minimumdiameter : 400 mm (15,7")  
 Maximum diameter : 1600 mm (63")  
 Gewicht : 9.8 kg  
 Snijbereik : 3 - 50 mm  
 Brandbaar gas : Acetyleen of propaan (te vermelden bij de bestelling)

De geleidingsbanden voor de **tubocut IV** zijn beschikbaar voor volgende buisdiameters:

400 - 600 mm	Art. 73156
600 - 1000 mm	Art. 73239
800 - 1300 mm	Art. 73240
1200 - 1500 mm	Art. 73249

Andere afmetingen op aanvraag.