

ANTITERUGSLAGKLEPPEN MET VLAMSCHEM

De antiterugslagkleppen met vlamscherm verhinderen bij een verkeerde handeling dat de vlam in de gastoevoer slaat. Ze dragen dus bij tot de arbeidsveiligheid en zijn in de meeste landen verplicht te gebruiken.

Al onze antiterugslagkleppen zijn voorzien van een **gasantiterugslagklep** (voorkomt dat het gas terugkeert in tegenovergestelde richting dan normaal) en een **vlamscherm** (voorkomt dat de vlam in het geval van een vlamterugslag in de fles terechtkomt). GLOOROTHERM beschikt over een derde veiligheidsvoorziening. Het gaat om een **temperatuurgevoelige gasafsluiter**. Bij een vlamterugslag smelt de speciale las en een voorgespannen klep stopt de gastoevoer.

Voor montage aan de manometer-ontspanner



Art. 1500-O



Art. 1500-A

Gloortherm wordt geleverd in twee versies. Art.1500 voor normaal gebruik bij losse flessen of een centrale gasaanvoer en Art.1800 voor meer performantie zoals bij het machinaal oxysnijden en voor lage druk (aardgas).

Gloortherm is leverbaar voor zuurstof, perslucht, acetyleen, propaan, aardgas en waterstof.

Gloortherm wordt direct op de uitgang van de manometer-ontspanner gemonteerd, of kan worden gemonteerd aan het gasafnamestation.

Met zijn drie veiligheidsvoorzieningen biedt GLOOROTHERM GFN een maximale bescherming voor werkposten:



GASANTITERUGSLAGKLEP

De klep zorgt ervoor dat er geen gas kan terugkeren in de tegenovergestelde richting dan normaal

VLAMSCHEM

Een gesinterd metalen filter voorkomt de penetratie van de vlam in het geval van vlamterugslag

TEMPERATUURGEVOELIGE GASAFSLUITER Bij een vlamterugslag smelt de speciale las en een voorgespannen klep stopt de gastoevoer.

GLOOR

GLOOR EU SPRL

Researchdreef 12

1070 BRUSSEL/BELGIË

Tel. +32 2 425 54 46

<http://www.gloor.eu>

Fax +32 2 425 81 88

e-mail:info@gloor.eu

