

ROHRBRENN – SCHNEIDMASCHINEN

tubOcut II und III

Für Trenn- und Schrägschnitte von Stahlrohren
mit Durchmesser 110 mm - 260 mm (tubOcut II)
mit Durchmesser 250 mm - 410 mm (tubOcut III)



Die tubOcut II und III zeichnen sich aus durch

- Höchste Führungs- und Schneidgenauigkeit
- Einfache Montage und Bedienung
- Robusten und kompakten Aufbau
- Exzellente Schnittqualität

und sind daher auch ideal geeignet für den Einsatz auf Baustellen

GLOOR



- Einfache und schnelle Montage durch die zwei aufklappbaren Kreissegmente
- Präzise Zentrierung und Fixierung am Rohr durch spezielle Spannvorrichtung
- Sehr hohe Führungs- und Schneidpräzision durch die Dreipunkt-Auflage von Führungs- und Antriebsrädern
- Möglichkeit von Schrägschnitten bis 45° mithilfe der Winkelskala am Brennerhalter

Lieferumfang:

- Satz Blockdüsen 3 - 50 mm für Acetylen oder Propan
- Satz Düsenreiniger
- Brennerschlüssel

Technische Daten:

	tubOcut II	tubOcut III
Artikelnummern	: Art. 7320	Art. 7330
Minimaler Rohr-Durchmesser	: 110 mm	250 mm
Maximaler Rohr-Durchmesser	: 260 mm	410 mm
Gewicht	: 13,2 kg	15,4 kg
Schneidbereich	: 3 - 50 mm	3 - 50 mm
Brenngas	: Acetylen oder Propan (bei Bestellung angeben)	