

CHANFREINEUSES

tubOcut II et III

pour couper et chanfreiner des tubes en acier
avec diamètre 110 mm (4,3") à 260 mm (10,2") tubOcut II
avec diamètre 250 mm (9,8") à 410 mm (16,1") tubOcut III



Les tubOcut II et III se caractérisent par:

- une très haute précision de guidage et de coupe
- une commande très simple
- une construction très robuste et compacte
- une très haute qualité de coupe

En conséquence, elles sont prédestinées pour travaux de chantier.

GLOOR



- Montage facile grâce aux deux demi-anneaux autour du tube
- Fixation exacte par un dispositif de serrage rapide
- Très haute précision de guidage et de coupe grâce aux roues motrices et des roues de guidage.
- Possibilité de faire du chanfreinage jusqu'à 45° à l'aide d'une échelle d'angles fixée au chalumeau

La machine sera livrée avec:

- jeu de buses monobloc 3 - 50 mm pour acétylène ou propane
- jeu d'alésoirs de buses en étui
- clés universelles

Données techniques:

	tubOcut II	tubOcut III
Numéros d' article	: Art. 7320	Art. 7330
Diamètre minimum	: 110 mm (4,3")	250 mm (9,8")
Diamètre maximum	: 260 mm (10,2")	410 mm (16,1")
Poids	: 13.2 kg	15.4 kg
Rayon de coupe	: 3 - 50 mm	3 - 50 mm
Gaz combustible	: Acétylène ou propane (à préciser dans votre commande)	