

TYP 51 Universele ontspanner met extern gemonteerde manometers

Deze ontspanner met extern gemonteerde manometers (diameter 63 mm) is een universele ontspanner, zeer stevig geconstrueerd om te gebruiken in de meest diverse toepassingen. Kenmerkend zijn de hoge nauwkeurigheid bij het regelen en de uitstekende stabiliteit van de ingestelde druk. Membraan in neoprene 63. Een filter (gesinterd) in chroomnikkel beschermt de regelklep tegen vuil en zorgt ervoor dat deze ontspanner bijna geen onderhoud vergt. De ergonomische vorm van de instelschroef laat toe dat de druk lineair en moeiteloos kan geregeld worden.

Art. 5100



Met manometers, geïntegreerde veiligheidsklep en afsluiter aan de uitgang.
Aansluiting ingang: schroefaansluiting voor gascilinder
Uitgang: aansluiting voor slang 3/8", 1/4", 1/2"
Gassoort: A, AR, C, DL, H, HE, M, NH, NO, N,O, P en mengsels hiervan

Art. Nr. 5100	perslucht
ingangsdruk (bar)	200
werkdruk (bar)	10
debiet (Nm ³ /h)	30

Kan ook geleverd worden met een werkdruk tot 6 bar, 4 bar en 1,5 bar.
Versie zonder afsluiter aan de uitgang Art. Nr. 5130 (aansluiting voor slang 3/8", 1/4")